

POTENZIA

IMPORTADOR OFICIAL

LS Tractor

O MT3 é um trator compacto premium, equipado com um motor diesel de 3 cilindros e 58 cv, que oferece um desempenho e eficiência excepcionais. Com 8 saídas hidráulicas e um engate de 3 pontos (com capacidade de elevação de 1.250 kg), permite a utilização de uma vasta gama de implementos e disponibiliza três velocidades de tomada de força, garantindo uma utilização versátil.

Potência e eficiência combinadas

O MT3 oferece transmissões manuais que incluem uma função de marcha-atrás fácil, garantindo maior conforto na condução.

Porta hidráulica frontal
Permite a fixação simples de dispositivos frontais, como carregadores.

Funcionalidade versátil

O MT3 destaca-se em diversos ambientes - desde campos e pomares até trabalhos municipais - graças ao seu design versátil e compatibilidade com uma grande variedade de acessórios.



Ótima flexibilidade

MT3

28 - 58HP

MT3

A série MT3 adapta-se perfeitamente às suas necessidades.



Conveniência e conforto

Equipado com tração às quatro rodas e direção assistida, o MT3 proporciona um elevado nível de conforto no trabalho. O assento almofadado, os cintos de segurança e o interior de luxo aumentam a segurança e o bem-estar do operador. Os modelos com cabina com fecho incluem ar condicionado, aquecimento, rádio e iluminação LED adicional.

Alavanca inversora (avanço e retrocesso)

Permite mudanças de direção simples e rápidas.

Joystick montado no guarda-lamas

Proporciona um controlo cómodo e prático.

Tomada de força independente

Interruptor de ligar/desligar para operação fácil, com corte automático da potência a uma altura pré-definida, ativado pela embraiagem ou durante operações traseiras.

ESPECIFICAÇÕES		MT3.60		MT3.50		MT3.40		MT3.35	
MOTOR	Tipo	3 Cilindros, Turbocompressor, Common rail		3 Cilindros, Turbocompressor, Common rail		3 Cilindros, Turbocompressor, Common rail		3 Cilindros, Turbocompressor, Common rail	
	Potência do motor cv (kW)	57 (42,5)		47 (34,5)		40 (29,8)		35 (26)	
	Tomada de força (cv)	46,7		38,2		34,1		28,8	
	Velocidade nominal (rpm)	2.600		2.600		2.600		2.600	
	Cilindrada (cc)	1.879		1.879		1.879		1.879	
	Capacidade do depósito de combustível (L) com cabine / sem cabine	47 / 32		47 / 32		NA / 32		NA / 32	
TDF	Tipo	independente		independente		independente		independente	
	Traseiro (rpm)	540 / 540E / 1000		540 / 540E / 1000		540 / 540E / 1000		540 / 540E / 1000	
Sistema Hidráulico	Sistema de controlo	Posição / Esforço		Posição / Esforço		Posição / Esforço		Posição / Esforço	
	Bomba do implemento (l/min a rpm nominais)	30,9		30,9		30,9		30,9	
	Categoria (engate de 3 pontos)	CAT I		CAT I		CAT I		CAT I	
	Categoria, engate de 3 pontos (kgf, Linkend)	1.250		1.250		820		820	
Transmissão	Tipo de transmissão	Mecânica		Mecânica		Mecânica		Mecânica	
	Nº de velocidades	16 x 16		16 x 16		12 x 12		12 x 12	
	Velocidade de avanço (km/h)	0 - 28,52		0 - 28,52		0 - 23,47		0 - 23,47	
Dimensão/ Pesos	Comprimento x Largura x Altura com cabine / sem cabine (mm)	3.620 x 1.600 x 2.343 / 2.330		3.620 x 1.600 x 2.343 / 2.330		3.465 x 1.411 x NA / 2.224		3.465 x 1.411 x NA / 2.224	
	Distância mínima ao solo (mm)	331		331		331		331	
	Peso total sem contrapesos (kg) com cabine / sem cabine	1.950 / 1.710		1.950 / 1.710		NA / 1.460		NA / 1.460	
Tamanho Pneumáticos	Dimensões de pneus	dianteiro 280 / 70 R16		dianteiro 280 / 70 R16		dianteiro 200 / 70 R16		dianteiro 200 / 70 R16	
		traseiro 380 / 70 R24		traseiro 380 / 70 R24		traseiro 320 / 70 R24		traseiro 320 / 70 R24	