

**/// POTENZIA**

O MT5, equipado com um motor turbodiesel LS Tractor de 4 cilindros e 74 cv, foi concebido para explorações agrícolas de maior dimensão, oferecendo um desempenho potente e eficiente. Dispõe de um engate de 3 pontos Cat II (com capacidade de elevação de 3.000 kg), 6 saídas hidráulicas e três velocidades de tomada de força, garantindo uma utilização versátil.

**LS** Tractor

Um parceiro forte e  
fiável para todos os serviços

**MT5**  
74HP

# MT5 Potente o suficiente para realizar qualquer tarefa e adaptar-se facilmente a qualquer equipamento



## Desempenho potente

**Motor LS Fase V** Gera mais energia com menos ruído, consumo de combustível, vibrações e emissões.

**Força e caudal de elevação superiores** A melhor potência de elevação da sua classe permite manusear implementos pesados sem esforço, garantindo o máximo desempenho. Equipado com uma bomba hidráulica de alta capacidade para velocidades de operação mais rápidas.

**Elevada potência da TDF** Um sistema otimizado alcança um elevado rendimento da tomada de força, permitindo operações traseiras excepcionais.

**Depósito de combustível de grande capacidade** Proporciona longos períodos de operação entre reabastecimentos.

## Cabina confortável

A cabina oferece um espaço amplo e está bem concebida, com janelas panorâmicas e 4 pilares que melhoram a visibilidade, assento com suspensão pneumática, aquecimento/ar condicionado e redução de ruído e vibrações, proporcionando uma experiência silenciosa e confortável.

## Conveniência

O modelo MT5 inclui controlo de velocidade de cruzeiro, função de rotação rápida do volante e botão de embraiagem manual na alavanca de velocidades, permitindo mudanças de marcha sem necessidade de usar o pedal da embraiagem. Os controlos ergonómicos e funcionalidades adicionais como as engrenagens de rastros tornam o MT5 um trator altamente eficiente e confortável para diversas tarefas.

**Tomada de força independente:** A tomada de força mais fácil de operar, podendo ser ligada ou desligada através de um interruptor.

**Inversor eletro-hidráulico:** Mude facilmente a direção de andamento com um simples movimento da alavanca, sem pisar o pedal da embraiagem.

**Botão de embraiagem manual:** O botão de embraiagem na alavanca de velocidades principal permite mudanças de marcha fáceis sem usar o pedal da embraiagem.

ESPECIFICAÇÕES		MT5.73	
MOTOR	Tipo	4 Cilindros, Common rail	
	Potência do motor cv (kW)	73 (53,7)	
	Tomada de força cv	47,2	
	Velocidade nominal (rpm)	2.500	
	Cilindrada (cc)	2.505	
Capacidade do depósito de combustível (L)		100	
TDF	Tipo	independente	
	Traseiro (rpm)	540 / 540E / 1000	
Sistema Hidráulico	Sistema de controlo	Posição / Esforço	
	Categoria (engate de 3 pontos)	CAT II	
	Capacidade do engate traseiro (kg)	3.000	
Transmissão	Tipo de transmissão	Inversor eletro-hidráulico	
	Nº de velocidades	20 x 20 (c/ super-lentas)	
	Velocidade de avanço (km/h)	0,2 - 32	
Dimensão/ Pesos	Comprimento x Largura x Altura (mm)	3.797 X 1.890 X 2.652	
	Distância entre eixos (mm)	2.150	
	Distância mínima ao solo (mm)	459	
	Peso total sem contrapesos (kg)	2.997	
Tamanho Pneumáticos	Dimensões de pneus	dianteiro	traseiro
		320 / 70 R20	420 / 70 R30